

Guaina spiralata

Spiraled sheath



Guaina spiralata

Materiale: PVC autoestinguente UL94 V0
 Temperatura d'esercizio: - 25°C + 90°C
 Resistenza all'urto a -5°C: 2 Joule
 Resistenza allo schiacciamento: 350 N



Spiraled sheath

Material: self-extinguish PVC UL94 V0
 Working temperature: - 25°C + 90°C
 Impact resistance at -5°C: 2 Joule
 Pressure resistance: 350 N

Dimensioni	Rotolo da 30 m Grigio RAL7035	Rotolo da 10 m Grigio RAL7035	Rotolo da 30 m Bianco RAL9010	Rotolo da 30 m Nero RAL7021	
Dimensions	Roll of 30 m Grey RAL7035	Roll of 10 m Grey RAL7035	Roll of 30 m White RAL9010	Roll of 30 m Black RAL7021	
Ø 10 mm	GS10				
Ø 12 mm	GS12				
Ø 14 mm	GS14				
Ø 16 mm	GS16	GS16-10	NGS16	NEW	GS16N
Ø 20 mm	GS20	GS20-10	NGS20	NEW	GS20N
Ø 22 mm	GS22				
Ø 25 mm	GS25	GS25-10			
Ø 32 mm	GS32				
Ø 40 mm	GS40			NEW	GS40N
Ø 50 mm	GS50				
Ø 60 mm	GS60				