

Dławnica typu FD

do szybkiego montażu i demontażu

Materiał poliamid 6


Kolor szary

Stopień ochrony IP54



Przeznaczona do szybkiego połączenia rur ochronnych typu WTE.
Prosty montaż (przez odchylenie skrzydełek)

Uwaga! Nakrętki N../H i uszczelki do dławnicy należy zamawiać oddzielnie.



Typ	Art. nr	Gwint PG	Ø rury [mm]		Wymiary [mm]			Wymiar pod klucz [mm]	Typ rury	Kolor	szt
			Zewnętrzna	Wewnętrzna	D	L	E	A			
FD 7	E03DK-07040100011	P7	10,0	6,5	18,2	29	10	13	WTE 7 WTE 7L WTE 7R WTE 7W	●	10
FD 9	E03DK-07040100101	P9	13,0	9,6	21,3	29,5	10	18	WTE 9 WTE 9L WTE 9R WTE 9W	●	10
FD 11	E03DK-07040100201	P11	15,8	11,6	24,0	30,5	10	19	WTE 11 WTE 11L WTE 11R WTE 11W	●	10
FD 13	E03DK-07040100301	P13,5	18,6	14,0	26,7	30,0	10	22	WTE 13 WTE 13L WTE 13R WTE 13W	●	10
FD 16	E03DK-07040100401	P16	21,2	16,5	29,7	30,5	10	26	WTE 16 WTE 16L WTE 16R WTE 16W	●	10
FD 21	E03DK-07040100501	P21	28,5	21,7	38,0	36,7	11	32	WTE 21 WTE 21L WTE 21R WTE 21W	●	10
FD 29	E03DK-07040100601	P29	34,5	27,7	45,2	41,8	12	40	WTE 29 WTE 29L WTE 29R WTE 29W	●	10
FD 36	E03DK-07040100701	P36	42,5	35,2	54,0	45,4	12	50	WTE 36 WTE 36L WTE 36R WTE 36W	●	10
FD 48 ¹⁾	E03DK-07040100801	P48	54,5	46,5	65,3	45,7	12	64	WTE 48 WTE 48L WTE 48R WTE 48W	●	10

¹⁾ inna konstrukcja