



- 材 料: 黄铜镀镍
- 夹 紧 件: 尼龙(UL File NO:E240925)阻燃等级V-2, 参照UL94
- 密 封 件: 丁腈橡胶
- 防 护 等 级: IP68 (在夹紧范围内, 并使用O型圈)
- 环 境 温 度: -40°C至+100°C
- 应 用 特 点: 可以屏蔽掉可能干扰的电磁辐射杂波, 保证电气设备的可靠运行。
- 建 议: 其它密封材料, 如硅橡胶、三元乙丙, 请垂询
- Material: Brass with nickel plated
- Clamp jaw: Nylon PA(UL File NO:E240925).UL94-V2
- Sealing element: NBR
- Thread Type: Metric according to EN 60423
- Test Standard: EN62444, DIN89345, 2014/30/EU
- Protection class: IP68 (the wire/cable is in clamping range, and assemble O-Ring on the groove)
- Range of temperature: -40°C to +100°C
- Application: Block out clutter interference of electromagnetic radiation, to ensure reliable operation of electrical equipment.
- Remark: if you need other material of sealing element, such as Silicone, EPDM, etc. Pls feel free to contact us!

产品系列 Series	规格 Thread	电缆范围 Øk mm	螺纹长度 GL mm	本体高度 H mm	扳手直径 mm	螺纹外径 AG mm	开孔尺寸 Panel Mounting Hole mm	订货号 PartNo	数量/袋 Pcs/Bag
DEK-T-EMV-S	M12×1.5	3-6.5	5	18	14	12	12-12.3	T.EMC.M120506	100
	M12×1.5	4-8	6	20	17	12	12-12.3	T.EMC.M120608	50
	M14×1.5	4-8	6	20	17	14	14-14.3	T.EMC.M140608	50
	M16×1.5	4-8	6	20	17	16	16-16.3	T.EMC.M160608	50
	M16×1.5	5-10	6	21	20	16	16-16.3	T.EMC.M160610	50
	M18×1.5	5-10	6	21	20	18	18-18.3	T.EMC.M180610	50
	M20×1.5	6-12	6.5	22	22	20	20-20.3	T.EMC.M200712	50
	M20×1.5	10-14	6.5	23	24	20	20-20.3	T.EMC.M200714	50
	M22×1.5	10-14	6.5	23	24	22	22-22.3	T.EMC.M220714	50
	M24×1.5	10-14	6.5	23	24/27	24	24-24.3	T.EMC.M240714	50
	M25×1.5	13-18	7	25	30	25	25-25.3	T.EMC.M250718	25
	M27×1.5	13-18	7	25	30	27	27-27.3	T.EMC.M270718	25
	M28×1.5	13-18	7	25	30	28	28-28.3	T.EMC.M280718	25
	M30×1.5	13-18	8	25	30/32	30	30-30.3	T.EMC.M300818	25
	M32×1.5	13-18	8	25	30/34	32	32-32.3	T.EMC.M320818	10
	M32×1.5	18-25	8	30	40	32	32-32.3	T.EMC.M320825	10
	M33×1.5	18-25	8	30	40	33	33-33.3	T.EMC.M330825	10
	M36×1.5	18-25	8	30	40	36	36-36.3	T.EMC.M360825	10
	M37×1.5	18-25	8	30	40	37	37-37.3	T.EMC.M370825	10
	M40×1.5	22-32	8	35	50	40	40-40.3	T.EMC.M400832	5
	M42×1.5	22-32	8	35	50	42	42-42.3	T.EMC.M420832	5
	M47×1.5	22-32	8	35	50	47	47-47.3	T.EMC.M470832	5
	M48×1.5	22-32	8	35	50/52	48	48-48.3	T.EMC.M480832	5
	M50×1.5	32-38	9	38	57	50	50-50.3	T.EMC.M500938	5
	M54×1.5	32-38	9	38	57	54	54-54.3	T.EMC.M540938	5
	M56×1.5	32-38	9	38	57/59	56	56-56.3	T.EMC.M560938	5
	M60×1.5	37-44	10	40	64	60	60-60.3	T.EMC.M601044	4
	M63×1.5	37-44	10	40	64/68	63	63-63.3	T.EMC.M631044	4
	M64×1.5	37-44	10	40	64/68	64	64-64.3	T.EMC.M641044	4

防磁波金属电缆接头
EMC Metal Cable Gland

