

## ΧΡΟΝΙΚΑ ΡΕΛΕ. ΤΥΠΟΙ TS 20, TS 60, TM 10



Χρονικό ρελέ για τοποθέτηση σε βάση οκτάλ.

Το χρονικό αυτό όταν τροφοδοτηθεί κρατάει την επαφή του στη θέση **Normal\_Closed** (1 - 4) και μετράει τον ρυθμισμένο χρόνο. Μετά το τέλος της μέτρησης, μεταγει την επαφή στη θέση **Normal\_Open** (1 - 3) και μένει εκεί μέχρι τη διακοπή της τροφοδοσίας του.

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τάση τροφοδοσίας 230V AC/50HZ  $\pm$  10% ή 24V AC / DC  $\pm$  10%.

Κατανάλωση: 10VA MAX

Ακρίβεια:  $\pm$ 10% στο MAX

Μέγιστος χρόνος ρύθμισης: 20 Δευτερόλεπτα (TS 20), 60 Δευτερόλεπτα (TS 60),  
10 Λεπτά (TM 10).

Ακρίβεια επανάληψης στην ίδια ρύθμιση:  $\pm$ 1%

Μέγιστο ρεύμα επαφών: 10A AC1

Μέγιστη τάση επαφών: 250V AC