

POWER UNIT

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ



Τροφοδοτικό χαμηλής τάσης με ενσωματωμένο ρελέ μιας επαφής. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τοπικά μιας απομακρυσμένης επαφής, π.χ. φλοτέρ. Συνδέουμε την απομακρυσμένη επαφή στους ακροδέκτες 5 και 8 όπου τροφοδοτούμε με χαμηλή DC τάση, έτσι ώστε να έχουμε ασφάλεια και ταυτόχρονα μηδενικές απώλειες από την αυτεπαγωγή των καλωδίων σε αντιδιαστολή με τη χρήση απευθείας της τάσης του δικτύου. Μόνο οι ωμικές απώλειες επηρεάζουν το μέγιστο μήκος καλωδίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, και εξαρτάται από τη διατομή του. Το κλείσιμο της απομακρυσμένης επαφής ενεργοποιεί το ρελέ και το άνοιγμά της το απενεργοποιεί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Τροφοδοσία: 220V AC 50 HZ

Κατανάλωση: 2.5VA MAX

Τάση εξόδου: 20V MAX

Ρεύμα εξόδου: 125mA MAX

Απομόνωση από την τάση του δικτύου με μετασχηματιστή:
2000V MAX

Μέγιστο ρεύμα επαφών: 10A AC

Μέγιστη τάση επαφών: 250V AC



