

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ. ΤΥΠΟΙ KR25, KR50



Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης υγρών.

Είναι κατάλληλο για ανίχνευση νερού σε δεξαμενές ζεστού νερού, λέβητες, πιεστικά.

Φτιάχνεται από ράβδο ανοξείδωτου ατσαλιού ώστε να είναι ανθεκτικό μέσα στο υγρό περιβάλλον λειτουργίας του. Έτσι διατηρεί καλή αγωγιμότητα επαφής με το υγρό και μακρόχρονη απροβλημάτιστη λειτουργία. Η μόνωση και στεγανοποίηση γίνεται με Teflon.

Διαθέτει ακροδέκτη οπής για τη σύνδεση του καλωδίου

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Μήκος: KR25 25cm, KR50 50cm.

Διάμετρος: 16mm.

Διάμετρος στελέχους: 4mm.

Βάρος: KR25 67g, KR50 90g.

Σπείρωμα: 1/4"

Ονομαστική διάμετρος καλωδίου σύνδεσης: 1mm².

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 ~ +190°C.

Ονομαστική πίεση λειτουργίας: 5atm.