



MS1.45/E

Sirena elettromeccanica media in alluminio |
Medium electromechanical aluminum siren



E' la sirena caratterizzata da una grande pressione sonora con bassissimo consumo elettrico.
L'esterno è in alluminio pressofuso e la ventola in ABS.
Con cappello di protezione in alluminio anodizzato per installazioni esterne.



The siren is characterized by a large sound pressure with very low power consumption.
The exterior is made of die cast aluminum and the fan of ABS.
With hat in anodized aluminum for outdoor installation.

GENERALI | GENERAL FEATURES

Modello	Model	MS1.45/E	MS1.45/E	MS1.45/E	MS1.45/E
		12V dc	24V ac/dc	125V ac/dc	230V ac/dc
Codice	Part Number	16.02.003B	16.43.003B	16.45.003B	16.46.003B
Servizio	Service	15 min	15 min	15 min	15 min

SUONO | SOUND

Livello	Level	114 dB@1m	112 dB@1m
Tipo	Type	Continuo Continuous	
Frequenza	Frequency	1300Hz	

ALIMENTAZIONE | POWER SUPPLY

Tensione nominale	Voltage Rating	12V	24V	125V	230V
Potenza nominale	Rated	45W	45W	70W	70W
Frequenza	Frequency	dc	dc - 60Hz	dc - 60Hz	dc - 60Hz
Corrente nominale	Nominal Current	3.75A	1.85A	0.56A	0.32A
Classe isolante	Isolation class	B	B	B	B

MECCANICHE | MECHANICAL

Materiali costruttivi	Building materials	Alluminio Aluminum
Peso	Weight	1,100kg
Ingombro massimo	Maximum Size	116Ø x 195 x 190Ø

AMBIENTE | ENVIRONMENT

Temperatura esercizio	Operating Temperature	-20 ÷ + 50 °C
Grado IP motore	Engne IP Degree	44
Grado IP sirena	Fan IIP degree	14

MARCATURE | MARKING

Europa	Europe	CE
--------	--------	----