



# MS1.45/S

Sirena elettromeccanica media in alluminio |  
Medium electromechanical aluminum siren



E' la sirena caratterizzata da una grande pressione sonora con bassissimo consumo elettrico. L'esterno è in alluminio pressofuso e la ventola in ABS. Colore esterno beige. Questa versione "S" è con staffa per facilitare applicazione.



The siren is characterized by a large sound pressure with very low power consumption. The exterior is made of die cast aluminum and the fan of ABS. Exterior color beige. This version "S" is with bracket for easy application.

#### GENERALI | GENERAL FEATURES

Modello	Model	MS1.45/S	MS1.45/S	MS1.45/S	MS1.45/S
		12V dc	24V ac/dc	125V ac/dc	230V ac/dc
Codice	Part Number	16.02.001B	16.43.001B	16.45.001B	16.46.001B
Servizio	Service	15 min	15 min	15 min	15 min

#### SUONO | SOUND

Livello	Level	114 dB@1m	112 dB@1m
Tipo	Type	Continuo   Continuous	
Frequenza	Frequency	1300Hz	

#### ALIMENTAZIONE | POWER SUPPLY

Tensione nominale	Voltage Rating	12V	24V	125V	230V
Potenza nominale	Rated	45W	45W	70W	70W
Frequenza	Frequency	dc	dc - 60Hz	dc - 60Hz	dc - 60Hz
Corrente nominale	Nominal Current	3.75A	1.85A	0.56A	0.32A
Classe isolante	Isolation class	B	B	B	B

#### MECCANICHE | MECHANICAL

Materiali costruttivi	Building materials	Alluminio   Aluminum
Peso	Weight	1,100kg
Ingombro massimo	Maximum Size	106Ø x 146mm

#### AMBIENTE | ENVIRONMENT

Temperatura esercizio	Operating Temperature	-20 ÷ + 40 °C
Grado IP motore	Engne IP Degree	44
Grado IP sirena	Fan IIP degree	14

#### MARCATURE | MARKING

Europa	Europe	CE
--------	--------	----