



SONOLAMP 59

Segnalatore luminoso acustico | Acoustic signal light



Questo prodotto ha la caratteristica di produrre contemporaneamente sia un segnale visivo sia un segnale acustico. Ha un ingombro di circa 10 centimetri, è il più piccolo in produzione. Adatto ad installazioni su macchinari, porte, officine ma anche piccoli spazi.



This product has the feature to produce at the same time both a visual and acoustic signal. It has a size of about 10 cm it is the smallest in production. Suitable for installation in machines, doors, garages but also small spaces.

GENERALI | GENERAL FEATURES

Modello	Model	Sonolamp 59
Codice	Part number	10.81.03* ^C
Servizio	Service	Continuo Continuous

LUCE | LIGHT

Tipo lampo	Lighting mode	Monolampo Single Flash
Sorgente	Source	Incandescenza Filament bulb
Intermittenza	Flash Frequency	110 flash/min
Potenza lampada	Lamp power	2W (12V)

SUONO | SOUND

Livello	Level	82 ÷ 86 dB @ 1m
Frequenza	Frequency	1600Hz

ALIMENTAZIONE | POWER SUPPLY

Tensione nominale	Voltage Rating	12/24V ac/dc
Classe apparecchiatura	Class of equipment	III
Corrente nominale	Rated current	0,2A
Potenza media	Average power	2W
Frequenza	Frequency	50Hz

MECCANICHE | MECHANICAL

Materiali costruttivi	Building materials	ABS-PMMA
Peso	Weight	0,1kg
Ingombro massimo	Maximum Size	Ø 76 x h 92mm

AMBIENTE | ENVIRONMENT

Temperatura esercizio	Operating Temperature	-20 ÷ +40 °C
Grado IP	IP degree	33

MARCATURE | MARKING

Europa	Europe	CE
--------	--------	----

CODICE COLORI | COLORS CODE

*1	Rosso	Red
*2	Giallo	Yellow
*3	Arancione	Orange
*4	Verde	Green
*5	Blu	Blue
*6	Trasparente Bianco	Transparent White